



Désignation produit : 64701 ECO
EAN/Produit: 4008321207692
Quantité: Etui carton fermé (FS) Contient 1 Pièce (Pce)

Vous pouvez trouver ce produit dans l'e-catalogue:

http://catalog.myosram.com?~language=FR&~country=&it_p=4008321207692

Applications	
Dimmable	Yes
Position de combustion	universel
Protection, rapide	2.0 A

Categorizations	
N° SEG	8327695
ILCOS	HDG 230-230-R7s-114,2

Certificates & Standards	
Energy Label - EEI	C

Description générale	
Culot	R7s
Position du filament	-
Sans mercure	oui

Données électriques	
Puissance nominale, emballage	230 W
Puissance	230 W
Puissance équival. lampe à incand.	300
Puissance nominale, produit	230 V
Nombre d'allumages/extinctions	1000000
Rated power factor λ	1.00

Dimensions	
Overall length	114.20 mm
Distance contact	114.2 mm
Diamètre	12.00 mm
Longueur en mm	119,60 mm

Durée de vie	
Nominal lamp life time	2000 h
Durée de vie	2000 h

Données photométriques	
Rated color rendering index (Ra)	100
Flux lumineux en lumens	5000 lm
Flux lumineux nominal	5000 lm
Flux lumineux	5000 lm
Facteur maint. flux lumin. en fin de vie	0.80
Temp. de couleur en degrés Kelvin	2950 K
Température de couleur	2950 K

**Données photométriques**

Indice de rendu de couleurs (IRC)	100
Rated starting time	0 s

Types d'emballages

EAN	Type d'emballage et contenu	Dimensions en h x L x l	Poids brut	Volume
4008321207692	Etui carton fermé Contient 1 Pièce	120,000 mm x 18,000 mm x 140,000 mm	17,720 g (0,000 g)	0,052 Décim.cube
4008321207708	Carton de regroupement Contient 20 Pièce	145,000 mm x 124,000 mm x 149,000 mm	313,000 g (0,000 g)	1,199 Décim.cube

HALOLINE ECO from OSRAM is the classic lamp for small outdoor systems for floodlighting buildings and sports arenas and for security lighting. It is also experiencing a renaissance in the home. In addition to providing indirect lighting, innovative pendant luminaires are re-conquering classic applications, providing wide-area lighting in a wide range of new and exciting designs. OSRAM is encouraging this trend with an energy-saving version. HALOLINE ECO saves up to 20 % energy.

- The same light from up to 20 % lower power consumption
- Brilliant ECO accent lighting
- Direct replacement for standard tubular halogen lamps
- Significantly lower CO2 emissions
- Lower thermal output (compared with the standard reference product)
- Ideal for emphasizing and accentuating the structure of a room
- No transformer required
- Average life: 2,000 h
- Dimmable
- $R_a=100$
- Color temperature: 48 W/80 W/120 W short 2,900 K; 120 W long/160 W/230 W/400 W 2,950 K
- Design: 74.9 mm (48 W, 80 W 120 W short); 114.2 mm (120 W long, 160 W, 230 W, 400 W)
- Base: R7s